

AQUA GEL

Wodny żel do szpachlowania między warstwowego

- ✓ szybki czas schnięcia
- ✓ dobre wypełnienie szczelin i rys
- ✓ przystosowany do wszystkich lakierów wodnych typu AQUA
- ✓ zwiększa przyczepność lakieru
- ✓

Podłoże:

Wszystkie wyszlifowane i lakierowane lakierami AQUA powierzchnie.

Szpachlowanie:

Pojedynczą lub podwójną warstwę żelu rozprowadzić pacą (paca ze stali nierdzewnej) na lakierowane AQUA i przeszlifowane powierzchnie, dzięki temu zostają zamknięte wąskie fugi i jednocześnie ogranicza się odpryskiwanie lakieru. W taki sposób uzyskuje się jednolitą, bez fugową powierzchnię. Temperatura pomieszczenia i podłoża +15°C. Dokładnie wietrzyć, unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów.

Warstwa:

Zastosowanie: 1-2 x AQUA GEL

Narzędzia: paca

Czas schnięcia: 2-3 h na każdą warstwę

Czas schnięcia:

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, podłoża i od wilgotności powietrza.

Zużycie:

W zależności od rodzaju gruntu i fugi: **20-40 ml/m²**

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić wodą. Zaschnięte resztki filmu czyścić rozcieńczalnikiem.

Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, 9 miesięcy. Chronić przed niskimi temperaturami.

Chronić przed niskimi temperaturami i mrozem!!!

Oznaczenia i symbole:

ADR/RID: nie podlega oznaczeniu
UN-Nr: nie istnieje
Giscode: W 2

P-zwroty: P102 Chronić przed dziećmi
H-zwroty: nie dotyczy

Usuwanie:

Nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki zabezpieczyć jako odpad niebezpieczny.
Przestrzegać zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny : HK/B/1745/13/99

Przedstawiciel:
BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Turniejowa 8
53-014 Wrocław
biuro@bautec.pl
tel.: 71/ 796 26 02; 722 142 403