

# INTENSIVE



**Środek do intensywnego i gruntownego czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych i lakierowanych**

- do gruntownego czyszczenia podłóg drewnianych/korkowych/kamiennych impregnowanych olejami lub lakierowanych lakierami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi np. BAUTEC
- bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy
- koncentrat do wymieszania z wodą
- usuwa warstwy brudu, plamy
- do posadzek drewnianych na ogrzewaniu podłogowym
- do czyszczenia mebli ogrodowych, desek tarasowych i elewacyjnych
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

## Właściwości i zakres zastosowania

INTENSIVE intensywnie i gruntownie czyści drewno impregnowane i woskowane, a także służy do czyszczenia kamienia, płytek ceramicznych. Bardzo dobrze oczyszcza drewno przed ponownym woskowaniem lub olejowaniem. Idealny środek do czyszczenia maszynowego desek tarasowych, mebli ogrodowych, elewacji drewnianych. Dobrze miesza się z twardą wodą. Nie pieni się, dlatego można stosować go w maszynach czyszczących.

Przed zastosowaniem INTENSIVE podłoże należy dokładnie odkurzyć. Usunąć piasek, materiał rysujący drewno.

## Czyszczenie powierzchni olejowanych

W zależności od stopnia zanieczyszczenia podłoża INTENSIVE stosujemy w postaci koncentratu lub jako roztwór wymieszany z wodą max. 1:5 (W takim rozcieńczeniu preparat jeszcze usuwa woski i tłuszcze). Wykładamy gąbką lub płaskim mopem z mikrofazy. Nie pozwalamy, żeby środek wyschnął – do 20 minut od nałożenia środek będzie na powierzchni. Mokrą powierzchnię czyścimy maszynowo padem zielonym/czarnym lub filcowym. Następnie powierzchnię neutralizujemy czystą wodą (woda zimna, letnia). Podłoże zwilżamy wodą za pomocą płaskiego czystego mopa z mikrofazy/gąbki. Można polerować czystym białym/beżowym padem. **NIE STOSUJEMY CIEPŁEJ I GORĄCEJ WODY!** Po całkowitym wyschnięciu – ok. 1 -12 godz. podłoże drewniane można ponownie

impregnować (lakierować). Jeżeli podłóżę po czyszczeniu będzie mokre, to po impregnowaniu (lakierowaniu) mogą pojawić się plamy/wybarwienia. Czyścimy jedno lub wielokrotnie aż do uzyskania początkowej/żądanego barwy drewna. Po wyschnięciu drewno zabezpieczamy olejami BAUTEC. Pozostawienie koncentratu na drewnie skutkuje powstaniem białych plam, unikać należy pozostawiania zacieków preparatu w szczelinach drewna.

### Czyszczenie powierzchni lakierowanych

Stosować INTENSIVE wymieszany z wodą w proporcji 1:20. Po nałożeniu SPRAY-MOPEM/mopem z nakładką z mikrofazy poczekać ok. 20 minut, następnie zneutralizować powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu nakładać WAX - koncentrat, SPRAY-MOPEM/płaskim mopem z nakładką z mikrofazy

### Podłóżę

Wszystkie zaimpregnowane olejami, olejo-woskami, twardymi woskami np. BAUTEC drewniane i pracujące podłóżę, wszystkie podłóżę drewniane lakierowane lakierami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi, parkiety z miękkiego, twardego i egzotycznego drewna. Przed czyszczeniem podłóżę powinno być dokładnie odkurzone, usunąć należy piasek, kruszywa, itp., powodujące rysowanie drewna.

### Narzędzia

Gąbka, płaski mop z nakładką z mikrofazy, SPRAY-MOP.

### Czyszczenie narzędzi

Czysta woda.

### Czas schnięcia

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, temperatury podłóżę, wilgotności podłóżę i od wilgotności względnej powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność względna powietrza, złe wietrzenie wydłużają lub skracają czas schnięcia.

### Dane techniczne

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Skład:                              | Anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki dyspergujące, rozpuszczalniki wodne, substancje zapachowe. |
| Kolor:                              | bezbarwny  |
| Konsystencja:                       | płynna   |
| Usuwanie:                           | Nie wylewać do kanalizacji, płynne resztki zabezpieczyć i utylizować jako odpad niebezpieczny.                       |
| Temperatura stosowania:             | od +10°C do +27°C  |
| Zużycie przy 1 warstwie Koncentrat  | ok. 20-40 ml/m <sup>2</sup>  |
| Zużycie przy wymieszaniu z wodą 1:5 | ok. 4 - 8 ml/m <sup>2</sup>  |
| Czas schnięcia roztworu:            | ok. 20 minut   |
| Stosowanie                          | Koncentrat mieszać z wodą 1:5 do 1:20 w zależności od podłóżę i zabrudzenia  |
| Składowanie                         | temp. powyżej +5°C   |
| Magazynowanie                       | 36 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnym opakowaniu.   |

### Bezpieczeństwo i ochrona

Podczas pracy używać gumowych rękawic. Po zakończeniu prac przewietrzyć pomieszczenie. Resztek produktu w opakowaniu nie wyrzucać tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizować **H315** – Działa drażniąco na skórę. **H319** – Działa drażniąco na oczy. **P102** – Chronić przed dziećmi. **P233** – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty **P280** – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. **P305 + P351 + P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać **P303 + P361 + P353** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. **P404** – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

## Ważne wskazówki

Powyższe dane przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Aktualizacja 22.01.2015