

Środek do konserwacji **TEC FINISH**

BauTec[®]
...kleje i lakiery

- zwiększa wytrzymałość nawierzchni drewna
- zmniejsza ryzyko wydeptania ścieżek i powstania plam
- zawiera naturalne woski i oleje
- do wszystkich parkietów i podłóg olejowanych
- tworzy warstwę ochronną



Opis produktu

Środek do konserwacji **TEC FINISH** zawierający naturalne woski i oleje roślinne. Odpowiedni do pielęgnacji i konserwacji wszelkiego typu parkietów i podłóg drewnianych w pomieszczeniach, olejowanych lub woskowanych oraz pokrytych olejami UV. **TEC FINISH** zwiększa ochronę powierzchni podłogi drewnianej impregnowanej olejami, twardymi woskami, m.in. BAUTEC. Dzięki temu zwiększa się wytrzymałość nawierzchni drewna, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wydeptania ścieżek i powstania plam. Środek **TEC FINISH** jest łatwy w użyciu.

Przygotowanie podłoża

Po upływie czasu wymaganego na wyschnięcie oleju do podłóg drewnianych (nie później niż po 24 godzinach) należy przed rozpoczęciem użytkowania podłogi zastosować bezpośrednio na czystej podłodze środek **TEC FINISH**.

Sposób użycia

Środek **TEC FINISH** należy wstrząsnąć przed użyciem. **TEC FINISH** jest preparatem konserwująco-

pielęgnacyjnym, który stosuje się **bez rozcieńczania**. Równomiernie nanieść cienką warstwę środka do pielęgnacji wstępnej **TEC FINISH** przy użyciu mopa z nakładką z mikrofazy. Zwrócić uwagę, aby preparat został rozprowadzony równomiernie, przy czym ostatnią warstwę środka należy rozprowadzić wzdłuż włókien drewna elementów posadzkowych. W przypadku większych powierzchni zaleca się aplikowanie środka partiami. Nie przecierać już wyschniętych miejsc, ponieważ istnieje ryzyko powstania smug.

Narzędzia

Spraymop, mop płaski z mikrofazy lub gąbki lub przy użyciu łasicy moherowej.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia niezwłocznie po zakończeniu prac czyścić wodą.

Zużycie

1 litr = ok. 45 m²

Dane techniczne

Temperatura aplikacji od +15°C do +25°C

Czas schnięcia* 2 - 4 godz.

Baza biodegradowalne związki
powierzchniowo czynne

GISCODE GG 20 (środki do czyszczenia i
pielęgnacji)

Przechowywanie okres przechowywania 12 miesięcy,
produkt wrażliwy na mróz

* Czas schnięcia w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 50%. Wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza odpowiednio skracają, a niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają ten czas.

Ważne wskazówki

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Aktualizacja 05.07.2017

Bezpieczeństwo i ochrona

Środek **TEC FINISH** może powodować poważne uszkodzenia oczu.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które zostały zamieszczone na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

EUH208 Zawiera 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.